



Mobiler Etikettendrucker für den Massendruck ■ ■ ■

Produktmerkmale auf einen Blick ■ ■ ■

- **Größere Druckmaterialkapazität** mit fast der doppelten Kapazität jedes anderen Druckers der gleichen Klasse
- **Längere Akkulebensdauer** mit zwei Standard-Lithium-Ion-Akkus von 7,2 V
- **Ergonomisches Design** ermöglicht es den Mitarbeitern im Ladengeschäft, den Drucker mit sich zu führen oder bequem in einen Einkaufswagen zu stellen
- **Schnelles und unkompliziertes Laden von Druckmaterial:** Schieben Sie einfach die Rolle in den Drucker, drücken Sie auf die Endkappe, und Sie können loslegen
- **Etikettenspender** für das schnelle und unkomplizierte Aufbringen der Etiketten
- **Komplettes Sortiment an zertifizierten Verbrauchsmaterialien** gewährleistet optimale und störungsfreie Leistung sowie Druckbildstabilität und Ergebnisse höchster Qualität

Ihre Vorteile ■ ■ ■

- **Gesteigerte Produktivität** – Der LP3 bietet eine höhere Druckmaterialkapazität und Akkuleistung. Dies verringert die Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität der Mitarbeiter.
- **Zuverlässige Leistung** – Unter den gegenwärtigen harten wirtschaftlichen Bedingungen können Sie es sich nicht leisten, Drucker zu erwerben, die ausfallen. Ein zuverlässiger Drucker gewährleistet reibungslosen Betrieb. Der LP3 bietet die legendäre Zuverlässigkeit von Datamax-O'Neil.

Der LP3 ist ein mobiler 76-mm-Direktthermo-Etikettendrucker mit hoher Papierkapazität, langer Akkulebensdauer und einer Reihe von Optionen für kabellose Verbindungen, die im Einzelhandel und der Fertigung genutzt werden können. Und Datamax-O'Neil ist selbstverständlich auf dem gesamten Globus für die Zuverlässigkeit seiner Produkte bekannt.

Im Einzelhandel sind Ausfallzeiten nicht tolerierbar. Es darf einfach nicht geschehen, dass während einer Preisherabsetzungsaktion ständig Material nachgeladen werden muss oder dass eine blinkende Lampe einen niedrigen Akkustand anzeigt. Der LP3 bietet nahezu die doppelte Druckmaterialkapazität und die doppelte Akkukapazität anderer Drucker auf dem Markt. Und dank seiner Konstruktion, die schnelles und einfaches Laden ermöglicht, resultieren all diese Faktoren in einer geringeren Anzahl von Unterbrechungen und höherer Produktivität.

Der LP3 druckt Etiketten von 25,4 mm bis 76,2 mm. Er eignet sich für eine vielfältige Auswahl an Etiketten und Papier, einschließlich des schweren Materials, das für Hängeetiketten und Spezialetiketten benötigt wird.



Zubehör ■ ■ ■


Im Lieferumfang jedes LP3-Druckers enthalten: (2) Akkus, (1) Handschlaufe und (1) Druckmaterialrolle

erforderlich ■ ■ ■

Netzteil	Netzteil mit Stecker für USA, Großbritannien, Australien oder Europa erhältlich
Zigarettenanzünder-Adapter	Ermöglicht das Aufladen des Druckers über den Zigarettenanzünder im Fahrzeug
DB9F-Kabel (seriell/Konfiguration)	DB9F-Kabel (Spiralkabel mit Rechteckstecker) zum Anschluss an einen Laptop oder Desktopcomputer
Reinigungskarten und -kits	Für eine längere Lebensdauer des Druckkopfs wird die Verwendung von Reinigungskarten empfohlen (weitere Informationen finden Sie unter www.datamax-oneil.com/supplies)

optional ■ ■ ■

Serielle Kabel für Mobilcomputer	DB9F-Downloadkabel (Spiralkabel mit Rechteckstecker) sind mit zahlreichen beliebten Mobilcomputermodellen kompatibel. Teilenummern und Informationen zur Kompatibilität bestimmter Modelle finden Sie in der Preisliste.
Einkaufswagenfach	Passt gut in einen Einkaufswagen, mit viel Raum für den LP3-Drucker, Etiketten, Scanner usw.
Drahthalterung für Druckmaterial	Druckmaterialrollen können an einer Metallhalterung an den Einkaufswagen gehängt werden
Drahthalterung für den Drucker	Der LP3 kann an einer Metallhalterung an den Einkaufswagen gehängt werden
Tragriemen-Kit	Ermöglicht es, den LP3 für optimale Bewegungsfreiheit über die Schulter zu hängen
Ersatzakku	Lithium-Ion, 7,2 V, 2.200 mAh
Doppelschacht-Ladegerät	Doppelschacht-Ladegerät sorgt für geladene und verwendungsbereite Zusatzakkus



datamax • o'neil
right by our customers.

physische Merkmale ■ ■ ■

- Abmessungen:
 - 199,6 mm H x 157,5 mm B x 131,3 mm T
- Gewicht:
 - nur Drucker: 1,13 kg
 - Mit Akkus und Papierrolle: 1,8 kg
- Drop Specification:
 - 1,22 m

Benutzerumgebung ■ ■ ■

- Betriebstemperatur:
 - 0 °C bis 45 °C
- Lagertemperatur:
 - 40 °C bis 70 °C
- Ladetemperatur:
 - 5 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit:
 - 10 % bis 90 % nicht kondensierend
- ESD-Schutz:
 - 8 kV Luft, 4 kV Berührung

Drucktechnologie ■ ■ ■

- Druckkopf:
 - Direktthermo
 - 203 dpi (8 Punkte pro mm)
- Druckbreite:
 - 72,1 mm
- Druckgeschwindigkeit:
 - 51 mm pro Sekunde

Stromquelle ■ ■ ■

- Akkus:
 - (2) 7,2 V Lithium-Ion (Li-Ion), 2.200 mAh (insgesamt 4.400 mAh)
- DC-Eingänge (nur zum Aufladen):
 - 12-15 V, integrierter Störspitzen- und Überspannungsschutz
- Akkukapazität:
 - 802.11b/g: Druckt mit einer einzigen Akkuladung (36,5 Stunden) ca. 8.760 Etiketten im Format 50,8 x 28,58 mm
 - Bluetooth: Druckt mit einer einzigen Akkuladung (55,8 Stunden) ca. 13.392 Etiketten im Format 50,8 x 28,58 mm
- Aufladen:
 - 4 - 5 Stunden von Netzteil oder Zigarettenspannzünder-Adapter

Kommunikation ■ ■ ■

- Seriell:
 - RS-232; bis zu 460,8 KBit/s
- USB:
 - 2.0 (volle Geschwindigkeit)
- 802.11b/g:
 - Frequenzband: 2,4 bis 2,4897 GHz
 - Datenraten: Raten des Standards 802.11b/g
 - Netzwerkstandard: IEEE 802.11b/g
 - Zugriffsmodi für kabelloses Netzwerk: Infrastruktur und Ad-hoc
 - Sicherheitsprotokolle:

	WPA	WPA2
Modi	PSK/Enterprise	
Sicherheit/ Verschlüsselung	TKIP/RC4	CCMP/AES
Authentifizierung	EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TTLS	

- Netzwerkunterstützung: DHCP, TCP, UDP, BOOTP
- Unterstützung für Remoteverwaltung: Kompatibel mit Remote Management Software und anderen Remoteverwaltungssystemen
- Bluetooth:
 - Netzwerkumgebung: Ad-hoc oder Piconet
 - Unterstützte Versionen: v1.2 (mit v1.1-Geräten kompatibel)

Druckmaterial ■ ■ ■

- Typ:
 - Etiketten: 19 mm - 76,2 mm Trägeretiketten mit Q-mark oder Abstandabstastung
 - Synthetisches Druckmaterial, UV-beschichtetes Druckmaterial
 - Hängeetiketten von 50,8 mm
- Maximale Rollenkapazität:
 - 88,9 mm Außendurchmesser;
 - 25,4 mm Innendurchmesser Kern
- Rollenbreite:
 - 25,4 mm bis 76,2 mm
- Stärke:
 - 0,05 mm (minimal)
 - 0,18 mm (maximal)
- Verwenden Sie für eine optimale Druckqualität und Druckerleistung zertifizierte Materialien von Datamax-O'Neil

Optionen ■ ■ ■

- Kabellose Verbindung – Bluetooth oder 802.11b/g

Behördliche Zulassung ■ ■ ■

Wenden Sie sich an den Vertriebsleiter, um eine aktuelle Zulassungsliste zu erhalten.

Barcodes/Schriftarten/Grafiken ■ ■ ■

- Speicher:
 - 2 MB RAM / 4 MB Flash-Speicher
- Standardschriftarten:
 - 5,5 CPI, 7,2 CPI, 10,2 CPI, 10,7 CPI, 18,5 CPI, 20,4 CPI, 22,6 CPI und 34,0 CPI (weitere Schriftarten erhältlich)
- Optionale Zeichen:
 - Arabisch, Griechisch, Hebräisch, OCRA, OCRB, Unicode-Untergruppe mit Latin und Thai
 - Asiatisch (einschließlich Big 5, vereinfachtes Chinesisch, Koreanisch und Shift JIS) – weitere internationale Zeichen erhältlich
- Barcodes:
 - Linear: Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, 2/5 Interleaved, MSI/Plessey, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E
 - 2D-Symbolgien: PDF417, AZTEC, QR, GS1, Datamatrix (nur für kabellose Version erhältlich)
- Grafiken:
 - Unterstützt die Speicherung von Grafiken/Logos im Flash-Speicher und kurzlebige Grafiken für einmaliges Drucken

Software ■ ■ ■

- Protokoll:
 - Line Printer Mode, Easy Print®
- Geräteverwaltung:
 - Remote Management Software (RMS), Wavelink Avalanche MC, Motorola MSP
- Treiber:
 - Windows® CE und Desktop
- Etikettengestaltung:
 - NiceLabel, BarTender®, DP Designer
- Software Development Kit:
 - C++, Visual Basic, Java, Microsoft Dynamics, Blackberry
- Geräteschnittstelle:
 - OPOS, JPOS

Garantie ■ ■ ■

- Drucker*: 1 Jahr (Einschließlich Walze und installierten Optionen)
- Druckkopf*: 1 Jahr oder 1.000.000 Zoll, je nachdem was zuerst eintrifft
- Für erweiterte Garantieoptionen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsrepräsentanten

**wenn mit zugelassenen Verbrauchsmaterialien betrieben*



Suchen Sie einen Desktop-Etikettendrucker?

Datamax-O'Neil fertigt eine breite Palette von Desktop-Etikettendruckern, die sich hervorragend in der Fertigung, im Lagerbetrieb, im Gesundheitswesen, für Tickets, beim Postdienst und zum Drucken von RFID-Etiketten eignen. Außerdem sind benutzerdefinierte Druckmaterialien und Standarddruckmaterialien erhältlich, die sämtliche Anforderungen an den Druck von Etiketten, Belegen und Tickets erfüllen.



datamax · o'neil

right by our customers.

A **DOVER** Company

www.datamax-oneil.com

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Copyright 2010, Datamax-O'Neil (Version 20100820)



800 729 0236
www.logiscenter.us



0241 9550 9225
www.logiscenter.de



01 82 88 44 70
www.logiscenter.fr



020 3318 8265
www.logiscenter.co.uk



0720 115814
www.logiscenter.at



02 58 80 583
www.logiscenter.be



911 433 048
www.logiscenter.com



02 4792 1697
www.logiscenter.it



308 800 842
www.logiscenter.pt

About LOGISCENTER

Logiscenter is the leading provider of automatic identification and data capture equipments. Our products include barcode printing and reading devices, mobile computing devices, wireless access points, identification cards, and consumables.

Reasons to work with us

Our customers come first. Our objective is not only selling our products but also holding a long-lasting relationship with our customers, based on the benefits and advantages we create for you and your company.

The best brands. We offer products from the best manufacturers worldwide.

Expert technical support team. Our support staff are experts in the products we sell. But not just the products, they can tell you the best solution for your particular problem or need.

Largest stock. We have a permanent stock of more than 60,000 products.

Same-day shipping. For all orders placed and confirmed before 16:00 on working days.

Best prices. With Logiscenter, you can be sure that you are paying a fair price for your products, we will not overcharge you.

Easy returns. Damaged or defective products can be returned easily, for an exchange or reimbursement.



All Brands Technical Service


Our Brands




Solutions for: Industry • Consumer • Mobility Transportation and Logistics • Retail • Health



Label printers



Barcode readers




Data terminals & PDA



PVC card printers



RFID



Consumables
(labels, ribbons, PVC cards)