



ZEBRA SERIE DS457

ZUKUNFTSWEISENDER STATIONÄRER IMAGER

KOMFORTABLER FREIHANDBETRIEB UND AUSSERORDENTLICHE SCANGESCHWINDIGKEIT BEI JEDEM BARCODE...AUF JEDER OBERFLÄCHE

Mit dem Zebra DS457 können Sie freihändig große Mengen scannen, vom Einzelhandels-POS und Flugsteig bis zur Produktionsfertigungsanlage. Dank der umfassenden Datenerfassung können Ihre Mitarbeiter praktisch jeden Barcode scannen – einschließlich 1D, 2D und direkter Teilemarkierungen (Direct Part Marks). Ganz gleich, welcher Barcodetyp vorliegt, und ob er auf ein Paprietikett gedruckt oder auf ein Produkt geätzt wurde oder auf dem Display eines Mobiltelefons angezeigt wird: die innovative digitale Bilderfassungstechnologie bietet eine herausragende Scan-Geschwindigkeit. Die extrem kompakte Ausführung kann selbst in räumlich stark begrenzten Bereichen eingesetzt werden. Ihre Mitarbeiter können zwischen dem Präsentations- und Auslösemodus wählen, wodurch das Gerät flexibel für viele verschiedene Anwendungen eingesetzt werden kann. Das DS457 kann in eine Vielzahl von Produkten integriert werden, eignet sich mit seinem schlanken Design aber genauso für Bereiche mit direktem Kundenkontakt wie Einzelhandelskassen.

BRANCHENFÜHRENDE LEISTUNG BEIM SCANNEN SÄMTLICHER BARCODES

Dank der erstaunlichen Leistung beim Scannen praktisch jedes Barcodes – 1D und 2D sowie direkte Direct Part Marks – können Ihre Mitarbeiter Barcodes in derselben Geschwindigkeit erfassen, in der sie Produkte zum Scannen vor das Gerät halten. Zwischen den Scans sind keine Pausen nötig, so dass die Produktivität nicht eingeschränkt wird.

KANN AUCH IN RÄUMLICH BEENGTEN BEREICHEN EINGESETZT WERDEN

Der extrem kompakte DS457 eignet sich ideal für Bereiche, in denen eine minimale oder gar keine Standfläche zur Verfügung steht. Mit nur 1,15 Zoll H x 2,3 Zoll L x 2,44 Zoll B (2,92 cm H x 5,84 cm L x 6,2 cm B) kann dieses Gerät überall montiert werden – an der Registrierkasse oder unter dem Kassentisch für wirklich keinerlei Standflächenbedarf, auf der Einzelhandelskasse, an einer beengten Fertigungszelle oder einem Flugsteig.

SCANNEN SIE BARCODES VON PRAKTISCH JEDER OBERFLÄCHE – AUCH VON MOBILTELEFON-DISPLAYS

Ihre Kunden setzen mobile Barcodes immer häufiger ein – zum Beispiel elektronische Versionen von Tickets, Bordkarten und Kundenkarten, die direkt im Mobiltelefon gespeichert werden können. Da der DS457 Barcodes auf Mobiltelefonen und Computerbildschirmen lesen kann, sind Sie bereit für diese Barcodes der nächsten Generation und sichern Komfort und Servicequalität für Ihre Kunden und die Produktivität Ihrer Mitarbeiter.

FLEXIBEL UND LEICHT INTEGRIERBAR

Der DS457 kann als eigenständiger Scanner verwendet oder in Produkte mit minimalem Platzangebot eingebaut werden. So verfügen mobile Computer, Handscanner, Selbstbedienungsterminals, medizinische und Diagnosegeräte, Lottoannahmestellen und viele mehr über eine Scanleistung der Weltklasse. Einfache Integration in Ihr Produktdesign – Sie brauchen weder Optik-Ingenieure, Maschinenbauer noch Elektrotechniker. Und falls Sie bereits einen MiniScan-Scanner von Zebra verwenden, können Sie dank der gemeinsamen Schnittstelle die Scanner einfach austauschen und so die Scanleistung und -qualität kosteneffizient steigern – der Installationsbereich muss weder neu ausgestattet noch neu entwickelt werden.

FUNKTIONEN

Vier Modelle für jeden Datenerfassungsbereich

SR (Standardreichweite)
ausgelegt für 1D/2D-intensive
Anwendungen mit mittellangen
bis langen Barcodes

HD (Hohe Dichte) für die in
der Produktion üblichen sehr
kleinen und dichten Barcodes

*DL (Driver's License parsing;
Parsing von Führerscheinen)*
ideal für 1D/2D-
Anwendungen, bei denen
die Identifikationsdaten US-
amerikanischer Führerscheine
erfasst werden müssen

*DP (Direct Part Marks; direkte
Teilemarkierungen)* für das
schnelle Erfassen jeder Art
direkter Teilemarkierung,
die durch Dot Peening,
Laserätzung, chemische
Ätzung, Tintenstrahl, Pressen,
Gießen und thermische
Spritzverfahren entstanden ist;
Erfassung von Markierungen
auf praktisch jeder Oberfläche,
einschließlich Metall, Gummi,
Kunststoff und Glas

Scannt jeden Barcode von Papier, Mobiltelefonen und Computerdisplays

Scannt praktisch jeden
Barcode von jedem beliebigen
Medium; bietet Unterstützung
für die mobilen Barcodes Ihrer
Kunden

BENUTZER SIND IN WENIGEN MINUTEN MIT DER BEDIENUNG VERTRAUT

Durch vollständig omnidirektionales Scannen müssen Barcode und Imager nicht mehr genau aufeinander ausgerichtet werden. Ein einzigartiges Zielmuster mit einem hellen Mittelpunkt gewährleistet schnelles, akkurates Scannen – sogar bei hellsten Lichtverhältnissen. Das Ergebnis ist eine hoch intuitive Scanfunktion, die die Mitarbeiterproduktivität erhöht und den Schulungsbedarf sowie die damit verbundenen Kosten praktisch eliminiert.

VIER MODELLE FÜR JEDEN ANWENDUNGSBEREICH

Ganz gleich, welche Art von Barcode Sie erfassen müssen: wir haben das passende Modell für Sie.

DS457-SR: Kombiniertes Scannen von 1D- und 2D-Barcodes. Dieses Modell mit Standardreichweite wurde für eine große Bandbreite von Anwendungen entwickelt. Es bietet den größtmöglichen Arbeitsbereich für die größte Anzahl verschiedener Barcodes.

DS457-HD: Optimierte für die umfassende Erfassung von 2D-Barcodes. Wir haben beim Modell DS457-SR mit Standardreichweite die Fokusfunktionalität optimiert und das Gerät damit an die sehr kleinen und dichten 2D-Barcodes angepasst, die häufig in der Produktion vorkommen. Elektronikhersteller können sicherstellen, dass das richtige Teil zum richtigen Zeitpunkt in der Fertigungsanlage verwendet wird. Und Arzneimittelhersteller können ein Produkt bei der Produktion und beim Verpacken nachverfolgen, um Track-and-Trace-Vorschriften zu erfüllen.

DS457-DL: Kombiniertes Scannen von 1D- und 2D-Barcodes plus Parsing von Führerscheinen.

Dem Modell DS457-SR mit Standardreichweite wurde das Parsing von Führerscheinen hinzugefügt, um Barcode-Informationen auf allen US-Führerscheinen sowie anderen Ausweisdokumenten umgehend decodieren zu können und eine Vielzahl wertsteigernder Anwendungen zu unterstützen. Am Einzelhandels-POS ermöglicht der DS457-DL die mühelose automatische Erfassung von Daten von Kredit- und Kundenkarten sowie eine einfache und fehlerfreie Altersüberprüfung.

DS457-DP: Umfassende Unterstützung von 1D- und 2D-Barcodes sowie direkten Teilemarkierungen (Direct Part Marks) Dieses leistungsstarke Modell verfügt über die Scanfähigkeit von Barcodes mit hoher Dichte des DS457-HD und zusätzlich über neue Algorithmen für ein einfaches Einlesen aller Direct Part Marks. Ihre Mitarbeiter können selbst die schwierigsten Direct Part Marks erfassen, darunter Markierungen mit geringem Kontrast, die auf schwarzes Gummi, schwarzen Kunststoff, Stahl und Gusseisen gedruckt wurden.

ERSTKLASSIGER SUPPORT FÜR MAXIMALE SYSTEMBEREITSCHAFT

Sie müssen sich um den Service keine Sorgen mehr machen: Unser Kundendienst vom Start-Advance-Exchange-Support-Programm tauscht Ihre Geräte am nächsten Werktag aus, damit Ihre DS457-Imager stets betriebsbereit sind. Und da der enthaltene umfassende Wartungsdienst neben gewöhnlichen Abnutzungserscheinungen auch durch Unfälle verursachte Schäden an internen und externen Komponenten abdeckt, entstehen praktisch keine unvorhergesehenen Reparaturkosten. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Lebensdauer, Systembereitschaft und ein hervorragender ROI.

Umfassende Datenerfassung: 1D-, 2D- und DPM-Codes, Parsing von Führerscheinen, Standbilder, Video und OCR

Verschiedene Serien für die verschiedenen Arten des stationären Scannens im Freihandbetrieb

Leistungsstarker 624-MHz-Prozessor, hohe Sensorverschlussgeschwindigkeit und zum Patent angemeldete Schnellimpuls-Belichtung

Bietet außergewöhnliche Scan-Geschwindigkeit bei allen Barcodes; erhöht den Durchsatz und die Produktivität

Extrem kompakte Ausführung

Für fast alle Umgebungen geeignet; ermöglicht ein „unsichtbares“ Anbringen unter dem Kassentisch

Schlankes Design

Geeignet für designorientierte Einzelhandelsgeschäfte und andere Bereiche mit Kundenkontakt

Montagezubehör

Einfache, flexible Montage – auf Registrierkassen, unter Kassentischen usw.

Omnidirektionales Scannen
Barcode und Scanner müssen nicht aufeinander ausgerichtet werden; verbesserte Ergonomie und verbesserter Benutzerkomfort

Setzen Sie den Zebra DS457 noch heute in Ihrem Unternehmen ein.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.zebra.com/ds457, oder rufen Sie unsere globale Kontaktliste unter www.zebra.com/contact auf.

TABELLE MIT TECHNISCHEN DATEN

PHYSIKALISCHE MERKMALE	
Abmessungen	1,15 Zoll H x 2,3 Zoll L x 2,44 Zoll B 2,92 cm H x 5,84 cm L x 6,2 cm B
Gewicht	111 g
Energieversorgung	Maximal: 5 V Gleichstrom +/- 10 % bei 450 mA
Modelle	DS457-SR: 1D- und 2D-Barcodes DS457-HD: 1D- und 2D-Barcodes, einschließlich Barcodes mit hoher Dichte DS457-DL: 1D- und 2D-Barcodes sowie Parsing von Codes auf Führerscheinen und anderen Ausweisdokumenten DS457-DP: 1D- und 2D-Barcodes sowie direkte Teilemarkierungen (Direct Part Mark)
LEISTUNGSMERKMALE	
Sensorauflösung	752 (H) x 480 (V) Graustufen
Imager-Sichtfeld	DS457-SR und -DL: 39,6 ° horizontal, 25,7 ° vertikal DS457-HD und -DP: 38,4 ° horizontal, 24,9 ° vertikal
Zielelement	655 ± 10 nm (VLD)
Belichtungselement	625 ± 5 nm (LED)
Minimaler Druckkontrast	Mindestens 25 % absoluter Hell-Dunkel-Reflexionsgrad
DECODIERMÖGLICHKEITEN VON CODES	
1D	Alle wichtigen 1D-Barcodes
2D	PDF417, DataMatrix, QR Code, Aztec, Composite Codes und MaxiCode
Postversandcodes	US Postnet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal
BENUTZERUMGEBUNG	
Betriebstemperatur	-20 ° bis 50 °C* (HINWEIS: Laserzielung über 45 °C deaktiviert)

*Siehe Handbuch zur Integration

Lagertemperatur	-40 ° bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 95 % RH, nicht kondensierend bei 50 °C Lagerung: 85 % RH, nicht kondensierend bei 70 °C
Versiegelung	IP54
Sturzfestigkeit	Beständig gegen mehrfache Stürze aus 176 cm Höhe auf Beton
Umgebungslicht	Absolute Dunkelheit bis zu 96.900 lx
Programmierbare Parameter	Energiemodus, Auslösemodus, Signalgeberton, Sitzungsdauer, Bildschärfesteuerung, Kamerasteuerung, Bildsteuerung, erweiterte Datenformatierung (Advanced Data Formatting; ADF), Dokumenterfassung, Unterschriftenerfassung
Bilddatei-Formate	BMP, TIFF, JPEG
SCHNITTSTELLEN	
Unterstützte Schnittstellen	9-poliges Sub-D-USB-Adapterkabel (Full Speed) und TTL RS-232-Signalpegel mit RTS und CTS
RICHTLINIENKONFORMITÄT	
Elektrische Sicherheit	ETL, VDE, CETL, EN60950, Ctick, VCCI
Laser-Klassifizierung	Einsatzbereich: Geräte der CDRH Klasse II/ IEC 825 Klasse I
EMI/RFI	FCC Teil 15 Klasse B, ICES-003 Klasse B, CISPR22 Klasse B
Umgebung	Entspricht RoHS
GARANTIE	
Der DS457 unterliegt der Hardware-Garantie von Zebra. Material- und Verarbeitungsfehler unterliegen einer Garantie von 3 Jahren ab Versanddatum. Die vollständige Hardware-Produktgarantie von Zebra finden Sie unter: http://www.zebra.com/warranty	
EMPFOHLENE SERVICES	
Kundenservice	Service vom Start Advance Exchange Support

Fortsetzung auf der Rückseite

Einzigartiges Zielmuster

Heller Mittelpunkt gewährleistet schnelles, akkurates Scannen – sogar in hellem Sonnenlicht

Scanauslöser

Kann entweder im Präsentationsmodus für den Freihandbetrieb oder über einen integrierten Scanauslöser für das On-Demand-Scannen verwendet werden

Unterstützt das 123Scan²-Tool für die Konfiguration

Ermöglicht eine schnelle und einfache benutzerdefinierte Einrichtung dank kostenloser assistentenbasierter PC-Software

Kompatibel mit SSI- und SNAPI-Befehlsschnittstellen

Erhöht die Anwendungsflexibilität durch schnelle, einfache Kommunikation und Unterstützung erweiterter Funktionen zwischen Imager und Host

Optionales Softwareentwicklungspaket (SDK)

Bietet gewohnte Microsoft® Windows 2000- und XP-Plattformunterstützung für schnelle Entwicklung von Anwendungen, die sich leicht in Kundenumgebungen integrieren lassen

BRANCHEN UND ANWENDUNGEN

Handel

Verkaufsstellen (POS), Identifikationsprüfung, Einscannen mobiler Coupons und Kundenkarten, automatisches Ausfüllen von Kredit- und Kundenkartenanträgen

Produktion

Fehlerbehebung auf sauberen Fließbändern in der elektronischen Fertigung, Track-and-Trace-Anwendungen in der Arzneimittelproduktion

Reise und Transport

Scannen mobiler und papierbasierter Bordkarten und Tickets auf Flughäfen, Bahnhöfen und Busbahnhöfen

Sicherheit

Zugangskontrolle an Grenzübergängen, Militärstützpunkten etc.

OEM

Integration in eine große Vielzahl an Geräten, von Selbstbedienungsterminals bis zu medizinischen Geräten

DECODIERZONE DS457-SERIE (TYPISCH)

Etikettendichte/ Papieretikett	Feldtiefe			
	DS457-SR / DS457-DL		DS457-HD / DS457-DP	
	Englisch	Metrisch	Englisch	Metrisch
Code 39 – 3 mil	Nicht geprüft	Nicht geprüft	1,2" bis 4,8"	3,0 cm bis 12,2 cm
Code 39 – 5 mil	1,3" bis 8,1"	3,3 cm bis 20,6 cm	1,1" bis 5,7"	2,8 cm bis 14,5 cm
Code 39 – 20 mil	1,8" bis 16,5"	4,6 cm bis 41,9 cm	1,9" bis 9,7"	4,8 cm bis 24,6 cm
UPC – 13 mil	1,5" bis 15,3"	3,8 cm bis 38,9 cm	1,7" bis 8,3"	4,3 cm bis 21,1 cm
Datamatrix – 4 mil	Nicht geprüft	Nicht geprüft	1,6" bis 3,0"	4,1 cm bis 7,6 cm
Datamatrix – 5 mil	Nicht geprüft	Nicht geprüft	1,4" bis 3,7"	3,6 cm bis 9,4 cm
Datamatrix – 7,5 mil	2,0" bis 6,0"	5,1 cm bis 15,2 cm	1,2" bis 4,4"	3,0 cm bis 11,2 cm
Datamatrix – 10 mil	1,5" bis 8,4"	3,8 cm bis 21,3 cm	Nicht geprüft	Nicht geprüft
Datamatrix – 15 mil	1,6" bis 10,9"	4,1 cm bis 27,7 cm	Nicht geprüft	Nicht geprüft
QR Code – 5 mil	Nicht geprüft	Nicht geprüft	1,5" bis 3,1"	3,8 cm bis 7,9 cm
QR Code – 7,5 mil	2,1" bis 5,1"	5,3 cm bis 13,0 cm	1,1" bis 4,0"	2,8 cm bis 10,2 cm
QR Code – 10 mil	1,5" bis 7,0"	3,8 cm bis 17,8 cm	1,1" bis 4,6"	2,8 cm bis 11,7 cm
PDF417 – 4 mil	Nicht geprüft	Nicht geprüft	1,4" bis 3,8"	3,6 cm bis 9,7 cm
PDF417 – 6,67 mil	1,8" bis 7,1"	4,6 cm bis 18,0 cm	1,0" bis 4,8"	2,5 cm bis 12,2 cm
PDF417 – 10 mil	1,2" bis 10,2"	3,0 cm bis 25,9 cm	Nicht geprüft	Nicht geprüft
PDF417 – 15 mil	1,5" bis 13,0"	3,8 cm bis 33,0 cm	Nicht geprüft	Nicht geprüft

Fernreichweiten sind im Bewegungserweiterungs-Modus eingeschränkt.



**Zentrale Nordamerika und
Unternehmenszentrale**
+1 800 423 0441
inquiry4@zebra.com

Zentrale Asien-Pazifik
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Zentrale EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Zentrale Lateinamerika
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com



800 729 0236
www.logiscenter.us



0241 9550 9225
www.logiscenter.de



01 82 88 44 70
www.logiscenter.fr



020 3318 8265
www.logiscenter.co.uk



0720 115814
www.logiscenter.at



02 58 80 583
www.logiscenter.be



911 433 048
www.logiscenter.com



02 4792 1697
www.logiscenter.it



308 800 842
www.logiscenter.pt

About LOGISCENTER

Logiscenter is the leading provider of automatic identification and data capture equipments. Our products include barcode printing and reading devices, mobile computing devices, wireless access points, identification cards, and consumables.

Reasons to work with us

Our customers come first. Our objective is not only selling our products but also holding a long-lasting relationship with our customers, based on the benefits and advantages we create for you and your company.

The best brands. We offer products from the best manufacturers worldwide.

Expert technical support team. Our support staff are experts in the products we sell. But not just the products, they can tell you the best solution for your particular problem or need.

Largest stock. We have a permanent stock of more than 60,000 products.

Same-day shipping. For all orders placed and confirmed before 16:00 on working days.

Best prices. With Logiscenter, you can be sure that you are paying a fair price for your products, we will not overcharge you.

Easy returns. Damaged or defective products can be returned easily, for an exchange or reimbursement.



All Brands Technical Service


Our Brands




Solutions for: Industry • Consumer • Mobility Transportation and Logistics • Retail • Health



Label printers



Barcode readers



Data terminals & PDA



PVC card printers



RFID



Consumables
(labels, ribbons, PVC cards)