

CODE READER™ 2600 BLUETOOTH

Hauptmerkmale und Vorteile

- Leichtgewichtige Modelle für die Handfläche und mit Griff
- Lang haltende, schnell austauschbare Batteriepatronen
- LED Batteriestatusanzeige mit Kraftstoffanzeige
- LED- und hörbare Audio- und Vibrationsrückmeldungen an den Benutzer
- Hochgeschwindigkeits- omnidirektionales Lesen von 1D, 2D und Post-Barcodes
- Kompatibel mit den Bluetooth unterstützten Android, iOS und Windows Mobilgeräten und Tablets.
- Mehrere programmierbare Schalter für individualisierte Arbeitsabläufe
- Desinfizierbares Schutzklasse IP65 Gehäuse verhindert Kunststoffersetzung und schützt Elektronik und Optik sicher
- Ruf-Schalter, um beim Auffinden des Lesegeräts behilflich zu sein (Nur Ladestation mit integrierter CodeXML® Modemfunktion)
- Liest Barcodes auf mobilen Geräten
- Vorbereitet für CortexRM™ Fernmanagement
- Starke Möglichkeiten für Datenmanagement mit JavaScript



Handflächengerät
mit Ladestation.

Patentierte Technologie mit vielen Besonderheiten in schlankem, ergonomischem Design.

Wenn Sie in einer rund-um-die-Uhr-Umgebung arbeiten, dann benötigen Sie ein Lesegerät, welches dasselbe kann und noch mehr. Der CR2600 hebt das Barcode-Lesen auf ein neues Niveau. Dieser ultraschnelle haltbare Barcode-Leser verwendet eine aggressive Scaneinheit, um alle 1D, 2D und postalischen Barcodes zu lesen. Seine patentierte Doppelfeld-Optik stellt eine nahtlose Umstellung vom Lesen großer zu sehr kleinen Barcodes sicher, während die spiegelspiegelnde Technologie bedeutet, dass Barcodes auf glänzenden Oberflächen nicht länger eine Herausforderung darstellen.

Die nächste Generation der Barcode-Leser ist angekommen.

Seine Stärke liegt außerdem in seiner schlanken leichten Form: Die Handflächenversion des CR2600 wiegt nicht einmal 130 g, die Version mit Griff nur etwas über 170 g. Auf Knopfdruck kann der Ladezustand und die Batterielebensdauer der lang haltbaren, wiederaufladbaren und schnell zu wechselnden Batteriepatronen mit einer 4-LED Batterieanzeige gemessen werden. Und die Ladestation hält die Konfigurationen von Handflächenleser und Barcodeleser mit Griff und ist mit oder ohne eingebautes CodeXML® Bluetooth-Modem erhältlich. Und als letztes aber nicht unwichtigstes verhindert das desinfizierbare Schutzklasse IP65 Gehäuse Kunststoffersetzung und schützt Elektronik und die Optik sicher.

Wenn Sie nach einem Lesegerät suchen, das Ihnen Zeit und Geld spart und Ihre Ansprüche in Bezug auf verschiedene Anwendungen sogar übertrifft, ist Ihre Suche vorbei.

Anwendungen

Gesundheitsdienst, Handel, Herstellung, Lagerhaltung, scannen von stark spiegelnden Barcodes

Überblick der Eigenschaften



CODE READER™ 2600 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Äußere Merkmale

Abmessungen des Handflächen-Lesegeräts	28 mm H x 130 mm L x 51 mm T (1,1" H x 5,1" L x 2,0" T)
Abmessungen des Handgriff-Lesegeräts	135 mm H x 130 mm L x 51 mm T (5,3" H x 5,1" L x 2,0" T)
Abmessung Ladestation	60 mm H x 115 mm L x 83 mm T (2,4" H x 4,5" L x 3,3" T)
Gewicht Handflächen-Lesegerät	128 g (4,5 Unzen)
Gewicht Handgriff-Lesegerät	170,5 g (6,0 oz)
Batteriegewicht	48 g (1,7 Unzen)
Ladestation mit eingebautem Modem - Gewicht	153 g (5,4 Unzen)
Ladestation ohne eingebautes Modem - Gewicht	139 g (4,9 Unzen)
Geräteschutzklasse	IP65

Benutzerumfeld

Betriebstemperatur	-20 bis 55° C / -4 bis 131° F
Lagertemperatur	-30 bis 65° C / -22 bis 150° F
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % nicht kondensierend
Decodiervermögen	1D: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), Hong Kong 2 of 5, Maxtrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN Gestapelte 1D: Codablock F, MicroPDF, PDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) 2D: Aztec Code, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, QR Code Geschützte 2D: GoCode® (zusätzliche Lizenz benötigt) Postalische Codes: Australian Post, Intelligent Mail, Japan Post, KIX Code, Korean Post, Planet, Postnet, UK Royal Mail, UPU ID-tags
Bildausgabemöglichkeiten	Formate: JPEG oder PGM
Bandwahl	High Density oder Breitband
Zeitstempel	Erfassungsintervall
Datenaufbereitung	JavaScript (zusätzliche Lizenz benötigt) / CodeXML®-Regeln

Arbeitsbereiche

CR2600 Leistung

Testcode	Mindestbreite mm (Zoll)	Höchstbreite mm (Zoll)
3 mil Code 39	80 mm (3,1")	102 mm (4,0")
7,5 mil Code 39	33 mm (1,3")	182 mm (7,2")
10,5 mil GS1 DataBar	20 mm (0,8")	220 mm (8,7")
13 mil UPC	28 mm (1,1")	280 mm (11,0")
5 mil DM	43 mm (1,7")	115 mm (4,5")
6,3 mil DM	33 mm (1,3")	150 mm (5,9")
10 mil DM	20 mm (0,8")	180 mm (7,1")
20,8 mil DM	28 mm (1,1")	343 mm (13,5")

Hinweis: Arbeitsbereiche sind eine Kombination von sowohl High Density als auch Breitband-Feldern. Alle Proben waren Barcodes hoher Qualität und wurden entlang der physischen Mittellinie mit einem Winkel von 10° gelesen. Standard-ACG-Einstellungen wurden verwendet. Genauigkeit = +/- 10 %.

Leistungsmerkmale

Sichtfeld	High Density Feld: 30° horizontal mal 20° vertikal Breitband: 50° horizontal mal 33,5° vertikal
Fokus	Ca. 100 mm
Sensor	CMOS 1,2 Megapixel (1280 x 960) Grauskala
Optische Auflösung	High Density Feld: 960 x 640 Breitband: 960 x 640
Neigung	± 60° (von vorne nach hinten)
Drehung	± 60° von planparallel zu Symbol (von Seite zu Seite)
Rotationstoleranz	± 180°
Druckkontrast	25 % (1D Symbole) oder 35 % (2D Symbole) absolutes Hell/Dunkel -Differential, gemessen bei 650 nm
Zielbalken	Einzelner blauer Zielbalken
Anfälligkeit Umgebungslicht	Sonnenlicht: Bis zu 9.000 ftc / 96.890 Lux
Sturzfestigkeit	Übersteht mehrere Stürze von 1,8 m (6 Fuss) auf Beton
Strombedarf	Lesegerät bei 4,2 V DC (mA): Typisch und Spitze = 362 mA Leerlauf = 80 mA; Standbymodus = 20 mA Nur Ladestation mit integrierter CodeXML® Modem bei 5 V DC (mA): USB max. Ladestrom = 555 mA USB Erhaltungsladung = 165 mA Ladestation mit externem CodeXML® M3 Modem bei 5 V DC (mA): USB max. Ladestrom = 514 mA USB Erhaltungsladung = 125 mA
Zahl der Scans	Bis zu 50.000 Scans pro Ladung
Speicherkapazität	128MB Flash ROM, 32MB RAM
Bluetooth Modem	RS232, USB 2.0 (Generic HID, HID Tastatur, Virtual Com Port)
Schnittstellen Kommunikation Bedienungsmodi	Bluetooth (Class II)
Produktgarantie	3 Jahre, ein erweiterter Service-Plan ist verfügbar

Zubehör

- Lithium-Ionen-Batterie
- USB Ladekabel, USA, Europa/Südamerika, UK Stromversorgungen
- Ladestationen
- Verschiedene Kabelversionen verfügbar. Gehen Sie zu www.codecorp.com/cables.php um eine Liste kompatibler Kabel einzusehen
- Nur Ladestation mit integriertem CodeXML® Modem
- Software-Entwicklungssatz
- Code XML® M3 Modem (extern)
- CodeXML® Router Software



code
ADVANCED BARCODE READERS

Telefonnummer: +1-801-495-2200
Internet: www.codecorp.com



800 729 0236
www.logiscenter.us



0241 9550 9225
www.logiscenter.de



01 82 88 44 70
www.logiscenter.fr



020 3318 8265
www.logiscenter.co.uk



0720 115814
www.logiscenter.at



02 58 80 583
www.logiscenter.be



911 433 048
www.logiscenter.com



02 4792 1697
www.logiscenter.it



308 800 842
www.logiscenter.pt

About LOGISCENTER

Logiscenter is the leading provider of automatic identification and data capture equipments. Our products include barcode printing and reading devices, mobile computing devices, wireless access points, identification cards, and consumables.

Reasons to work with us

Our customers come first. Our objective is not only selling our products but also holding a long-lasting relationship with our customers, based on the benefits and advantages we create for you and your company.

The best brands. We offer products from the best manufacturers worldwide.

Expert technical support team. Our support staff are experts in the products we sell. But not just the products, they can tell you the best solution for your particular problem or need.

Largest stock. We have a permanent stock of more than 60,000 products.

Same-day shipping. For all orders placed and confirmed before 16:00 on working days.

Best prices. With Logiscenter, you can be sure that you are paying a fair price for your products, we will not overcharge you.

Easy returns. Damaged or defective products can be returned easily, for an exchange or reimbursement.



All Brands Technical Service


Our Brands




Solutions for: Industry • Consumer • Mobility Transportation and Logistics • Retail • Health



Label printers



Barcode readers



Data terminals & PDA



PVC card printers



RFID



Consumables
(labels, ribbons, PVC cards)