

CODE READER™ 1400



Einer der kleinsten und haltbarsten Barcode-Leser auf dem Markt.

Ein Leichtgewicht, das in der Schwergewichtsklasse arbeitet; dieses Lesegerät beweist seinen Wert tagein tagaus. Seine optische Doppelfeld-Plattform erlaubt es dem CR1400, breite und sehr kleine Barcodes mit einem ca. 100 mm Fokus zu lesen. Intuitives Zielen resultiert in schnellem, zuverlässigem und preiswertem Lesen von 1D, 2D und Post-Barcodes. Blendreduzierungstechnologie erlaubt das schnelle Lesen von Flaschen, vorverpackten Lebensmitteln und anderen glänzenden Oberflächen. Coupons auf Handys brauchen jetzt den Zahlvorgang nicht mehr aufzuhalten. Das Lesen von Barcodes auf Spritzen, IV-Beuteln oder Gegenständen mit separater Plastikverpackung ist zu keiner Zeit ein Problem.

Es gibt nicht besseres, als einen zuverlässigen Partner bei der Arbeit zu haben.

Von der Gesundheitsfürsorge über Handel bis zu Nutzungen mit hoher Frequenz, das desinfizierbare Gehäuse mit einer IP54 Einstufung schützt Leistung und Leben des Lesegeräts gegen scharfe Reinigungsmittel, Staub und eindringendes Wasser – sogar vor mehrmaligem Fallenlassen.

Wenn Sie in unvorhersehbarer Umgebung arbeiten, einen Arbeitsfluss verbessern oder Dateneingabefehler reduzieren möchten, ist der CR1400 eine wertvolle Ergänzung Ihres Portfolios.

Hauptmerkmale und Vorteile

- Kann entweder im Ständer oder mit der Hand verwendet werden
- Manuelle oder automatische Auslösung
- Gute Anzeige der Rückmeldung an den Nutzer über programmierbare LED, hörbaren Ton und Vibration
- Universal-Ständer optional
- Kompatibel mit Codes CortexTools™ Software-Konfigurationsutility
- Datenaufbereitung und Parsing mit JavaScript
- Verwendet Affinity® Kabel von Code
- Effizient im Stromverbrauch
- Verfügbar in hell- und dunkelgrau



Universal-Ständer
optional

Anwendungen

Gesundheitsfürsorge, mobile Coupons und Tickets (Events, Luftfahrtgesellschaften, Kino etc.), Apotheken, Polizei- und Wachdienstfahrzeuge, Handel und Produktion

Überblick der Eigenschaften



CODE READER™ 1400

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Äußere Merkmale

Abmessungen des CR1400	140 mm H x 70 mm L x 50 mm T (5,5" H x 2,75" L x 2,0" T)
Gewicht des CR1400	110 g (3,9 Unzen)
Farben	Verfügbar in Hell- oder Dunkelgrau
Geräteschutzklasse	IP54

Benutzerumfeld

Betriebstemperatur	-20 bis 55° C / -4 bis 131° F
Lagertemperatur	-30 bis 65° C / -22 bis 150° F
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % nicht kondensierend
Decodiervermögen	1D: Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, IATA 2 of 5, Interleaved 2 of 5, GS1 DataBar (RSS), Hong Kong 2 of 5, Maxtrix 2 of 5, MSI Plessey, NEC 2 of 5, Pharmacode, Plessey, Straight 2 of 5, Telepen, Trioptic, UPC/EAN/JAN Gestapelte 1D: Codablock F, MicroPDF, PDF417, GS1 Composite (CC-A/CC-B/CC-C) 2D: Aztec Code, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR, QR Code Geschützte 2D: GoCode® (zusätzliche Lizenz benötigt) Postalische Codes: Australia Post, Intelligent Mail, Japan Post Group, KIX Code, Korea Post, Planet, Postnet, Royal Mail Group Ltd, UPU ID-tags
Bildausgabemöglichkeiten	Formate: JPEG oder PGM
Bandwahl	High Density oder Breitband
Datenaufbereitung	JavaScript (zusätzliche Lizenz benötigt)

Arbeitsbereiche

CR1400 Leistung

Test-Barcode	Mindestbreite mm (Zoll)	Höchstbreite mm (Zoll)
3 mil Code 39	80 mm (3,1")	102 mm (4,0")
7,5 mil Code 39	33 mm (1,3")	182 mm (7,2")
10,5 mil GS1 DataBar	20 mm (0,8")	220 mm (8,7")
13 mil UPC	28 mm (1,1")	280 mm (11,0")
5 mil DM	43 mm (1,7")	115 mm (4,5")
6,3 mil DM	33 mm (1,3")	150 mm (5,9")
10 mil DM	20 mm (0,8")	180 mm (7,1")
20,8 mil DM	28 mm (1,1")	343 mm (13,5")

Hinweis: Arbeitsbereiche sind eine Kombination von sowohl High Density als auch Breitband-Feldern. Alle Proben waren Barcodes hoher Qualität und wurden entlang der physischen Mittellinie mit einem Winkel von 10° gelesen. Standard-ACG-Einstellungen wurden verwendet. Genauigkeit = +/- 10 %.

Leistungsmerkmale

Sichtfeld	High Density Feld: 30° horizontal mal 20° vertikal Breitband: 50° horizontal mal 33,5° vertikal
Fokus	Ca. 100 mm
Sensor	CMOS 1,2 Megapixel (1280 x 960) Grauskala
Optische Auflösung	High Density Feld: 960 x 640 Breitband: 960 x 640
Neigung	± 60° (von vorne nach hinten)
Drehung	± 60° von planparallel zu Symbol (von Seite zu Seite)
Rotationstoleranz	± 180°
Druckkontrast	25 % (1D Symbole) oder 35 % (2D Symbole) absolutes Hell/Dunkel-Differential, gemessen bei 650 nm
Zielbalken	Einzelner blauer Zielbalken
Anfälligkeit Umgebungslicht	Sonnenlicht: Bis zu 9.000 ftc / 96.890 Lux
Sturzfestigkeit	Übersteht mehrere Stürze von 1,8 m (6 Fuss) auf Beton
Strombedarf	Lesegerät bei 5V DC (mA): Typischerweise = weniger als 450 mA; Leerlauf = weniger als 80 mA, Standbymodus = weniger als 31 mA
Speicherkapazität	128MB Flash ROM, 32MB RAM
Schnittstellen Kommunikation	RS232, USB 2.0 (Generic HID, HID Tastatur, Virtual Com Port)
Produktgarantie	5 Jahre

Zubehör

- Verschiedene Kabelversionen verfügbar. Gehen Sie zu www.codecorp.com/cables.php um eine Liste kompatibler Kabel einzusehen
- Universal-Ständer



code
ADVANCED BARCODE READERS

Telefonnummer: +1-801-495-2200
Internet: www.codecorp.com



800 729 0236
www.logiscenter.us



0241 9550 9225
www.logiscenter.de



01 82 88 44 70
www.logiscenter.fr



020 3318 8265
www.logiscenter.co.uk



0720 115814
www.logiscenter.at



02 58 80 583
www.logiscenter.be



911 433 048
www.logiscenter.com



02 4792 1697
www.logiscenter.it



308 800 842
www.logiscenter.pt

About LOGISCENTER

Logiscenter is the leading provider of automatic identification and data capture equipments. Our products include barcode printing and reading devices, mobile computing devices, wireless access points, identification cards, and consumables.

Reasons to work with us

Our customers come first. Our objective is not only selling our products but also holding a long-lasting relationship with our customers, based on the benefits and advantages we create for you and your company.

The best brands. We offer products from the best manufacturers worldwide.

Expert technical support team. Our support staff are experts in the products we sell. But not just the products, they can tell you the best solution for your particular problem or need.

Largest stock. We have a permanent stock of more than 60,000 products.

Same-day shipping. For all orders placed and confirmed before 16:00 on working days.

Best prices. With Logiscenter, you can be sure that you are paying a fair price for your products, we will not overcharge you.

Easy returns. Damaged or defective products can be returned easily, for an exchange or reimbursement.



All Brands Technical Service


Our Brands




Solutions for: Industry • Consumer • Mobility Transportation and Logistics • Retail • Health



Label printers



Barcode readers



Data terminals & PDA



PVC card printers



RFID



Consumables
(labels, ribbons, PVC cards)